



**AUTOMECH**

## MECH 600A

A Mech 600a possui sistema de medição computadorizado, munido com seis programas de balanceamento (estático e dinâmico), acionamento e freio são automáticos (motorizados), ciclo de balanceamento em sete segundos, Seu acionamento se dá somente após fechamento do capô de proteção, garantindo assim a segurança do operador.



	220V
	75Kg
	>70dB
	180W



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Eixo com passo de rosca rápido, agilizando o processo de balanceamento.

Precisão da leitura 1g.

Pintura eletrostática (industrial).

Peso máxima do conjunto roda/ pneu 65Kg.

Indicação máxima 400g.

Tensão de alimentação (monofásica) 220V / 60Hz.

Peso aproximado 180kg.

Itens de Série  
Compasso Medidor.  
3 Cones de Centragem.  
Alicate Balanceador.  
Flange Proteção da Roda.

Itens Opcionais  
Flange para rodas sem furo central.  
Flange para rodas de motocicletas.



[www.automech.com.br](http://www.automech.com.br)

AV. CARLOS LACERDA, 981- SÃO PAULO-SP | TEL.: 11 5841.4915/ 5843.0940/ 5841.4417

RESERVAMOS O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO, FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS