

GEO RAMP 5000

A rampa para alinhamento Geo-Ramp 5000, esta preparada para trabalhar em veículos maiores, totalmente automatizada, possui sistema mecânico de acionamento, logo que o veículo sobe, este dispositivo é acionado, assim a elevação da rampa se inicia, o sistema de desarme é semelhante, ao recuar o veículo poucos centímetros, o sistema é acionado novamente, assim sem auxilio de um segundo operador a rampa Geo-Ramp inicia a despressurização dos pistões, possibilitando a saída do veículo. O cavalete de segurança possui um pistão pneumático, tornando seu acionamento também automatizado.

Cada prancha com 5 metros de área útil, possui 2 pratos traseiros com 1 metro cada, totalizando 2 metros.

rampa Geo-Ramp 5000 têm maior altura em relação as demais rampas, 1,05 metros. Equipamento muito belo, alem de desempenhar ótimo trabalho, proporciona aos visitantes da loja uma excelente apresentação.

Necessita piso nivelado e Nobreak para instalaçã<u>o.</u>



Oito pontos de nivelamento através de rosqueamento.

Sistema de acionamento automático do cavalete de segurança.



ESPECIFICAÇÕES

tornando sua operação muito simples.

Elevação através de 4 pistões pneumáticos.

Oito pontos de nivelamento, dispensando o uso de calços, tornando a instalação muito prática.

Pequeno ângulo de inclinação, facilitando a operação de subida e descida dos veículos.

Sistema de segurança que mantém as plataformas na posição levantada, mesmo em caso de falha ou pane do sistema pneumático.

Plataformas com guias internos que garante a subida e descida dos veículos com total segurança.

Capacidade de carga 5.000kg.

Pintura eletrostática (industrial).

Largura total 2,30m.

Acessórios:

4 Pratos deslizantes traseiros.

Escada.

Banco giratório.

2 Calços.

Lubrifil.

Sistema de elevação (Geo-Lift).